

Oplosmiddelvrije fixering voor het slipvast leggen van tapijttegels

Basis	Acrylaatdispersie.
Kleur	Wit.
Consistentie	Vloeibaar.

Productvoordelen

- Zeer emissiearm, Emission EC 1
- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Gemakkelijk opneembaar
- Gunstig verbruik
- Blijvende tack



Prestaties en eigenschappen

Soortelijk gewicht	1,04 kg/l.
Verbruik	Op gesloten ondervloeren: 50-100 g/m ² . Op poreuze ondervloeren: 100-150 g/m ² .
Brandbaarheid	Niet brandbaar.

Toepassing

Voor het opneembaar en slipvast installeren van tapijttegels op vlakke ondervloeren. Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor, een geluidsisolerende ontkoppelingmat.

Verwerking

Wachtijd	60 minuten*. Na het aanbrengen van de 542 Eurofix Tack Plus wachten tot deze geheel "transparant" is aangedroogd.
Gereedschap	Vachtroller of kwast.
Reiniger	Water.
Opslagwijze	Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroke verpakking.
Vorstgevoelig	Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden. Ondervloer:

- 542 Eurofix Tack Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Toepassing is eveneens mogelijk op reeds bestaande vlakke vloerbedekking, zoals linoleum. Bestaande vloerbedekking vooraf grondig ontvetten.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23° C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° C - max. 20° C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40-80%.

542 eurofix tack plus

Gebruiksaanwijzing

- 542 Eurofix Tack Plus met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig op de ondervloer aanbrengen.
- De tapijttegels plaatsen zodra de 542 Eurofix Tack Plus geheel "transparant" is aangedroogd. De wachttijd is ca. 60 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
- 820 Eurocol DIM Floor matten na 20-30 minuten wachttijd plaatsen. Daarna zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
- Verse vlekken direct met water verwijderen.

Vloerverwarmingsconstructies:

542 Eurofix Tack Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Een dag voor het fixeren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het fixeren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5° C watertemperatuur per dag.

Verzendenheid

Milieubewuste jerrycan (op PE-basis) à 10 kg.

Kwaliteit en garantie

Telefoon +31 75 627 16 30
Telefax +31 75 628 35 64
E-mail info.eurocol@forbo.com

Telefoon +32 2 464 10 42
Telefax +32 2 464 10 11
E-mail inge.borre@forbo.com

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



542 Eurofix Tack Plus

Bestektekst

In onze bestekservice vindt u STABU en neutrale bestekteksten betreffende:

- Vloerbedekkingslijmen
- Voorstrijkmiddelen
- Egalisatiemiddelen

Klik [hier](#) om de bestekservice te starten.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
542	Eurofix Tack Plus	10 l	8 710345 542104

542 eurofix tack plus

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



542 07-12